

- Snímače polohy pro pneumatické válce SP-X (pouze doprodej)**

Značení snímačů: SP(H)-X.uu.x.i/L

| | | | |
|-----|--|-----------------------------|--|
| SP | Snímač polohy kontaktní (jazýčkové relé) | | |
| SPH | Snímač polohy bezkontaktní (Hallowa sonda) | | |
| X | Typ pouzdra | 2 | Pro pneumatické válce s obnaženými svornými tyčemi. Průměr svorných tyčí 4,5-12 mm. |
| | | 4 | Pro pneumatické válce s kruhovým povrchem těla. Pro profilové válce s drážkou (šíře na povrchu 11 mm, šíře v patě drážky 12,8 mm, hloubka 3,3 mm) pro snímač, tzn. např. kompaktní a krátkozdvihové válce S+P. |
| | | 5 | Pro pneumatické válce s pláštěm s „ušima“ o tloušťce 10 - 13 mm. |
| | | 6 | Pro pneumatické válce s pláštěm s „ušima“ o tloušťce 13 - 16 mm. |
| uu | Maximální spínané napětí | 03 | 30 V |
| | | 05 | 50 V |
| | | 25 | 250 V |
| x | Charakter spínaného napětí | bez označení nebo x | ss. i stř. |
| | | y | pouze střídavé |
| | | z | pouze stejnosměrné |
| i | Maximální spínaný proud | bez označení | max. 0,5 A |
| | | 0,1 | 0,15 A |
| | | 0,2 | 0,2 A |
| | | 0,5 | 0,5 A |
| | | 0,7 | 0,7 A |
| | | 3 | 3 A |
| L | Délka přívodního kabelu | Bez označení standardně 2 m | |

Ceník základních typů snímačů (pouze doprodej)

| | |
|---|---------|
| TYP objednací číslo | 1-49 ks |
| SP-2.05.0,2 40118 | 620 Kč |
| SP-4.05.02 40121 | 650 Kč |
| SP-5.05.0,2 40119 | 720 Kč |
| SP-6.05.0,2 40120 | 720 Kč |
| Příplatek za délku kabelu (za každý metr délky nad 2 m) + 25 Kč. | |
| Na zakázku lze dodat provedení snímačů dle požadavků zákazníků i odchýlně od základních typů. | |

- Ochranné RC členy**

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|------------|---------------|
| TYP | 1-49 ks | 50-99 ks | 100-199 ks | 200 a více ks |
| RC 400 | 49 Kč | - | - | 39 Kč |
| RC 401 | 90 Kč | - | - | 72 Kč |
| Poznámka: RC 206 již není v nabídce. | | | | |

Ceník vybraných produktů

• Odměřovací kolečko OK-III

| TYP | Rozlišovací schopnost | | | | |
|---|-----------------------|---------|---------|----------|-----------------------|
| | 100 mm | 10 mm | 2 mm | 1 mm | *zákaznické provedení |
| OK-III 200 | 5000 Kč | 5100 Kč | - | 6500 Kč | 6500 Kč |
| OK-III M 200 | 7500 Kč | 7600 Kč | - | 9000 Kč | 9200 Kč |
| OK-III 400 | 5700 Kč | 5800 Kč | 6700 Kč | 9100 Kč | 9300 Kč |
| OK-III 400 OC | 5800 Kč | 5900 Kč | 6800 Kč | 9200 Kč | 9400 Kč |
| OK-III M 400 | 8300 Kč | 8400 Kč | 9300 Kč | 11700 Kč | 11700 Kč |
| OK-III M 400 OC | 8400 Kč | 8500 Kč | 9400 Kč | 11800 Kč | 12000 Kč |
| Odpružené ramínko | + 400 Kč | | | | |
| Příplatek za délku kabelu (za každý metr délky nad 3 m) | + 50 Kč | | | | |
| <u>Legenda:</u> | | | | | |
| 200/400 = obvod kolečka 200/400 mm | | | | | |
| M = provedení metrologické (plombovatelné) | | | | | |
| OC = kolečko z nerezové oceli s kosoúhle rádlovaným povrchem (na přání je možné vyrobít příčné rádlování) | | | | | |
| <u>Příklady objednávky odměřovacího kolečka:</u> | | | | | |
| OK-III M 200 (10 mm) = metrologické provedení kolečka o obvodu 200 mm s rozlišovací schopností 10 mm, s kabelem délky 3 m, bez odpruženého ramínka. | | | | | |
| OK-III M 200 (1 mm), odpružené ramínko, kabel 5 m = metrologické provedení kolečka o obvodu 200 mm s rozlišovací schopností 1 mm, s kabelem délky 5 m, s odpruženým ramínkem. | | | | | |
| Pro speciální použití odměřovacích koleček Vám zajistíme potřebné úpravy na požadované účely. Cena repase je 50% ceny nového kolečka. | | | | | |
| Doplatek za kabel dle skutečnosti. | | | | | |
| * zákaznické provedení umožňuje naprogramovat při výrobě počet pulsů na otáčku (32, 64..8192; 40, 80, 100, 162, 200, 320, 400, 500, 800, 1000, 2000). | | | | | |
| Informativní cena ověření od ČMI: 5558,- CZK bez DPH, (ceník 2023 ČMI, položky 3030, 4320, 3169). | | | | | |
| <u>Množstevní slevy:</u> | | | | | |
| 3 ks ... 3%, 4-10 ks ... 5%, 11-25 ks ... 10%, 26 a více ks ... 14% | | | | | |

• Univerzální elektronický čítač LUCA-T

| TYP | Cena |
|--|-----------|
| Čítač LUCA-T ve standardní konfiguraci | 13 200 Kč |
| Čítač LUCA-T ve standardní konfiguraci - provedení metrologické (plombovatelné) | 15 200 Kč |
| <i>Poznámka: Čítač LUCA-T lze použít jako náhrada za čítače LUCA / LUCA-2, které již nejsou v nabídce.</i> | |
| <i>Na zakázku lze provést programové a obvodové úpravy podle požadavku zákazníka.</i> | |
| <u>Množstevní slevy:</u> | |
| 3 ks ... 3%, 4-10 ks ... 5%, 11-25 ks ... 10%, 26 a více ks ... 14% | |

• Kroužkovací lis PL-151

| TYP | Informativní cena platná do roku 2022, aktuální cena na poptávku |
|---------------------------------|--|
| Kroužkovací lis PL-151 | 163 000 Kč |
| Prostřihovací nástroj kompletní | 21 500 Kč |
| - průstřížník | 9 500 Kč |
| - střížník | 6 500 Kč |
| - vodící pouzdro | 6 500 Kč |